Условные обозначения

- Напряжение аккумулятора
- Крутящий момент
- Скорость вращения
- Количество насадок
- Аккумулятор литий-ионный
- Напряжение сети
- Лёгкий старт
- SEC — Время переключения в тёмное состояние
- Рабочая температура
- W — Мощность
- Мощность электродвигателя
- Упаковка - кейс
- Длина шины
- Топливный бак
- Система антизалипания
- Объём
- Максимальный диаметр сверления в металле
- Максимальный диаметр сверления в бетоне
- Максимальный диаметр сверления в дереве
- Максимальная глубина пропила в дереве
- Максимальная глубина пропила в металле
- Водяное охлаждение диска
- Степень затемнения
- Частота вибраций

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE CD 12Li

Технические характеристики	
Напряжение аккумулятора:	12 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	12 Нм
Ёмкость аккумулятора:	1,5 Ач
Скорость вращения:	0-400/0-1500 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	21+1
Блокировка шпинделя:	да
LED подсветка:	да
Индикатор заряда:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

12 В

12 Нм

АККУМУЛЯТОР

FAVOURITE CD 12Li-888

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	12 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач

12 В

Li-ion

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

FAVOURITE CD 12Li-777

Технические характеристики

Напряжение:	220 В
Тип аккумулятора:	Li-ion

220 В

Li-ion

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE CD 14,4 Li

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	14,4 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	18 Нм
Ёмкость аккумулятора:	1,5 Ач
Скорость вращения:	0-400/0-1500 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	21+1
Блокировка шпинделя:	да
LED подсветка:	да
Индикатор заряда:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

14,4 В

Li-ion

18 Нм

АККУМУЛЯТОР

FAVOURITE CD 14,4Li-888

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	14,4 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач

14,4 В

Li-ion

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

FAVOURITE CD 14,4Li-777

Технические характеристики

Напряжение:	220 В
Тип аккумулятора:	Li-ion

220 В

Li-ion

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE CD 18Li

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	18 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	24 Нм
Ёмкость аккумулятора:	1,5 Ач
Скорость вращения:	0-400/0-1500 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	21+1
Блокировка шпинделя:	да
LED подсветка:	да
Индикатор заряда:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

18 В

Li-ion

24 Нм

АККУМУЛЯТОР

FAVOURITE CD 18Li-888

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	18 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач

18 В

Li-ion

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

FAVOURITE CD 18Li-777

Технические характеристики

Напряжение:	220 В
Тип аккумулятора:	Li-ion

220 В

Li-ion

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE CDLi 12

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	12 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	24 Нм
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Скорость вращения:	0-350/0-1350 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	18+1
LED подсветка:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

12 В

24 Нм

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE CDLi 14,4

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	14,4 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	26 Нм
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Скорость вращения:	0-350/0-1350 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	18+1
LED подсветка:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

14,4 В

26 Нм

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE CDLi 18

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	18 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	30 Нм
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Скорость вращения:	0-350/0-1350 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	18+1
LED подсветка:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

18 В

30 Нм

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE DC 12EI

Технические характеристики	
Напряжение аккумулятора:	12 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	22 Нм
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Скорость вращения:	0-450/0-1450 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	17+1
LED подсветка:	да
Индикатор заряда:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

12 В

22 Нм

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE DC 14,4EI

Технические характеристики	
Напряжение аккумулятора:	14,4 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	26 Нм
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Скорость вращения:	0-450/0-1450 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	17+1
LED подсветка:	да
Индикатор заряда:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

14,4 В

26 Нм

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE DC 18EI

Технические характеристики	
Напряжение аккумулятора:	18 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	30 Нм
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Скорость вращения:	0-450/0-1450 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	17+1
LED подсветка:	да
Индикатор заряда:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

18 В

30 Нм

СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЁРТ

FAVOURITE ID 600/2S

Технические характеристики

Мощность:	600 Вт
Скорость вращения:	0-400/0-1400 об/мин
Кол-во скоростей:	2
Число ступеней крутящего момента:	23+1
Крутящий момент:	35 Нм
Максимальный диаметр сверления:	дерево/металл 20/10 мм

W
600 Вт

0-400/0-1400 об/мин

35 Нм

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

FAVOURITE ID 700

Технические характеристики

Мощность:	700 Вт
Скорость вращения:	0-3000 об/мин
Реверс:	да
Максимальный диаметр сверления:	дерево/бетон/металл 25/16/13 мм
Обмотка:	медь

700 Вт

0-3000 об/мин

13 мм

16 мм

25 мм

ПЕРФОРАТОР

FAVOURITE FP 800

Технические характеристики

Мощность:	800 Вт
Скорость вращения:	0-870 об/мин
Частота удара:	0-4850 уд/мин
Патрон:	SDS+
Энергия удара:	2,4 Дж
Максимальный диаметр сверления:	дерево/бетон/металл 40/24/13 мм
Кол-во режимов работы:	3
Расположение двигателя:	горизонтальное
Упаковка:	кейс

W
800 Вт

0-870 об/мин

24 мм

40 мм

13 мм

ПЕРФОРАТОР

FAVOURITE RH 950

Технические характеристики

Мощность:	950 Вт
Скорость вращения:	0-1100 об/мин
Частота удара:	0-4500 уд/мин
Патрон:	SDS+
Энергия удара:	3,2 Дж
Максимальный диаметр сверления:	дерево/бетон/металл 40/24/13 мм
Кол-во режимов работы:	3
Расположение двигателя:	горизонтальное
Упаковка:	кейс

ПЕРФОРАТОР

FAVOURITE RH 1100

Технические характеристики

Мощность:	1100 Вт
Скорость вращения:	0-900 об/мин
Частота удара:	0-4000 уд/мин
Патрон:	SDS+
Энергия удара:	3,5 Дж
Максимальный диаметр сверления:	дерево/бетон/металл 40/26/13 мм
Кол-во режимов работы:	3
Расположение двигателя:	горизонтальное
Упаковка:	кейс

ПЕРФОРАТОР

FAVOURITE RH 1200

Технические характеристики

Мощность:	1200 Вт
Скорость вращения:	0-1100 об/мин
Частота удара:	0-4600 уд/мин
Патрон:	SDS+
Энергия удара:	3,2 Дж
Максимальный диаметр сверления:	дерево/бетон/металл 40/26/13 мм
Кол-во режимов работы:	3
Расположение двигателя:	горизонтальное
Упаковка:	кейс

ПЕРФОРАТОР

FAVOURITE RH 1400

Технические характеристики

Мощность:	1400 Вт
Скорость вращения:	0-900 об/мин
Частота удара:	0-4000 уд/мин
Патрон:	SDS+
Энергия удара:	4,5 Дж
Максимальный диаметр сверления:	дерево/бетон/металл 40/26/13 мм
Кол-во режимов работы:	3
Расположение двигателя:	вертикальное
Упаковка:	кейс

W 1400 Вт

0-900 об/мин

26 мм 40 мм 13 мм

ПЕРФОРАТОР

FAVOURITE RH 1200M

Технические характеристики

Мощность:	1200 Вт
Скорость вращения:	240-480 об/мин
Частота удара:	1320-2650 уд/мин
Патрон:	SDS max
Энергия удара:	13 Дж
Максимальный диаметр сверления:	дерево/бетон 105/40 мм
Кол-во режимов работы:	2
Расположение двигателя:	вертикальное
Упаковка:	кейс

W 1200 Вт

240-480 об/мин

26 мм 40 мм 13 мм

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

FAVOURITE FVC-20/1500

Технические характеристики

Мощность:	1500 Вт
Объём бака:	20 л
Макс. мощность подключаемого инструмента:	2000 Вт
Розетка для электроинструмента:	да
Длина шланга:	3 м
Сухая и влажная уборка:	да

W 1500 Вт

20 л

3 м

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫАЯ МАШИНА

FAVOURITE FG 900

Технические характеристики

Мощность:	900 Вт
Скорость вращения:	11000 об/мин
Диаметр диска:	125 мм
Регулировка оборотов:	нет

W
900 Вт

11000 об/мин

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫАЯ МАШИНА

FAVOURITE FG 950

Технические характеристики

Мощность:	950 Вт
Скорость вращения:	3000-11000 об/мин
Диаметр диска:	125 мм
Регулировка оборотов:	есть

W
950 Вт

3000-11000 об/мин

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫАЯ МАШИНА

FAVOURITE FG 1000

Технические характеристики

Мощность:	1000 Вт
Скорость вращения:	11000 об/мин
Диаметр диска:	125 мм
Регулировка оборотов:	нет

W
1000 Вт

11000 об/мин

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫАЯ МАШИНА

FAVOURITE FG 1200

Технические характеристики

Мощность:	1200 Вт
Скорость вращения:	3000-11000 об/мин
Диаметр диска:	125 мм
Регулировка оборотов:	есть

W
1200 Вт

3000-11000 об/мин

ЛОБЗИК

FAVOURITE JS 610

Технические характеристики

Мощность:	610 Вт
Скорость вращения:	3000 об/мин
Регулировка угла наклона:	0°-45°
Регулятор оборотов:	да
Максимальный глубина пропила:	дерево/металл 60/6 мм

610 Вт

3000 об/мин

6 мм

60 мм

ЛОБЗИК

FAVOURITE JS 900

Технические характеристики

Мощность:	900 Вт
Скорость вращения:	3000 об/мин
Регулировка угла наклона:	0°-45°
Быстрая замена оснастки:	да
Регулятор оборотов:	да
Максимальный глубина пропила:	дерево/металл 100/10 мм
Лазерный указатель:	да
Маятниковый ход:	да

900 Вт

3000 об/мин

100 мм

10 мм

ОРБИТАЛЬНАЯ ШЛИФМАШИНА

FAVOURITE OS 550/125

Технические характеристики

Мощность:	550 Вт
Скорость вращения:	4000-13000 об/мин
Диск:	125 мм
Автоматическая система пылеудаления:	да
Регулятор оборотов:	да
Пылесборник:	да

550 Вт

4000-13000 об/мин

125 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА

FAVOURITE GS 2416

Технические характеристики

Мощность:	2400 Вт
Скорость:	14 м/сек
Длина шины:	40 см
Количество звеньев:	57 шт
Электронный датчик щёток:	да
Натяжка цепи без спец. ключа:	да

W
2400 Вт

40 см

НОЖНИЦЫ САМОХОДНЫЕ РЕЗАТОР

FAVOURITE HC 1600

Разрезаемый материал

Сталь:	1 мм
Алюминий:	1,5 мм
Пластик:	2 мм
Медь:	1,5 мм

ВИБРАТОР РУЧНОЙ ДЛЯ БЕТОНА

FAVOURITE FV-1200

Технические характеристики

Мощность:	1200 Вт
Тип электродвигателя:	однофазный
Частота вибраций:	1300 вибр/мин
Длина вала:	1,5 м
Диаметр булава:	35 мм

W
1200 Вт

1300 вибр/мин

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

FAVOURITE FA 2000

Технические характеристики

Мощность:	2,0 кВт
Рабочая температура:	300-600°C
Расход воздуха:	300-500 л/мин
Комплектация:	5 насадок
Упаковка:	кейс

W
2,0 кВт

300-600°C

5 насадок

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

FAVOURITE PC 3108 EVO

Технические характеристики

Мощность:	800 Вт
Диапазон рабочей температуры:	50°C-300°C
Время нагрева до рабочей температуры:	меньше 15 мин
Регулятор температуры:	да
Размер сменных насадок:	20, 25, 32 мм
Упаковка:	кейс

W 0,8 кВт

50-300°C

3 насадки

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

FAVOURITE PC 3116

Технические характеристики

Мощность:	1600 Вт
Диапазон рабочей температуры:	300°C
Время нагрева до рабочей температуры:	меньше 15 мин
Регулятор температуры:	нет
Размер сменных насадок:	20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
Упаковка:	кейс

W 1,6 кВт

300°C

6 насадок

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

FAVOURITE PC 3119

Технические характеристики

Мощность:	1900 Вт
Диапазон рабочей температуры:	50°C-300°C
Время нагрева до рабочей температуры:	меньше 15 мин
Регулятор температуры:	нет
Размер сменных насадок:	16, 20, 25, 32 мм
	2 ТЭН
Упаковка:	кейс

W 1,9 кВт

50-300°C

4 насадки

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

FAVOURITE PC 3121

Технические характеристики

Мощность:	2100 Вт
Диапазон рабочей температуры:	50°C-300°C
Время нагрева до рабочей температуры:	меньше 15 мин
Регулятор температуры:	да
Размер сменных насадок:	20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
	2 ТЭН
Упаковка:	кейс

W 2,1 кВт

50-300°C

6 насадки

МАСКА СВАРОЧНАЯ "ХАМЕЛЕОН"

FAVOURITE YXE 400S

Технические характеристики

Смотровое окно:	90x34 мм
Степень затемнения:	DIN 9-13 (Внеш. регул.)
Источник питания:	солнечная батарея с Li аккумулятором
Размер фильтра:	110×90 мм
Время переключения в тёмное состояние:	1/30000 сек
Регулировка:	плавная, 0,1 сек ~ 1 сек
Оптический класс:	1/1/1/2

LI-ION

DIN 9-13

SEC

1/30000 сек

МАСКА СВАРОЧНАЯ "ХАМЕЛЕОН"

FAVOURITE Ф 4

Технические характеристики

Смотровое окно:	90x30 мм
Степень затемнения:	DIN 9-13 (Внеш. регул.)
Источник питания:	солнечная батарея с Li аккумулятором
Размер фильтра:	110×90 мм
Время переключения в тёмное состояние:	1/15000 сек
Время переключения в светлое состояние:	0,4 сек, фиксировано
Оптический класс:	1/2/1/2

LI-ION

DIN 9-13

SEC

1/15000 сек

МАСКА СВАРОЧНАЯ "ХАМЕЛЕОН"

FAVOURITE Ф 1

Технические характеристики

Смотровое окно:	90x30 мм
Степень затемнения:	DIN 12
Источник питания:	солнечная батарея с Li аккумулятором
Размер фильтра:	110×90 мм
Время переключения в тёмное состояние:	1/10000 сек
Время переключения в светлое состояние:	0,4 сек, фиксировано
Оптический класс:	1/2/1/3

LI-ION

DIN 12

SEC

1/10000 сек

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ

FAVOURITE WM 200IG

Технические характеристики

Мощность:	4 кВт
Диапазон сварочного тока:	10-200 А
ПВ:	60 %
Диаметр электродов:	1,6-4 мм
Напряжение холостого хода:	65±5 В
Класс защиты:	IP 21
Легкий старт / ЖК дисплей / система антизалипания / термозащита / работа от пониженного напряжения	

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ

FAVOURITE WM 250IG

Технические характеристики

Мощность:	4,5 кВт
Диапазон сварочного тока:	10-250 А
ПВ:	60 %
Диаметр электродов:	1,6-4 мм
Напряжение холостого хода:	65±5 В
Класс защиты:	IP 21
Легкий старт / ЖК дисплей / система антизалипания / термозащита / работа от пониженного напряжения	

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ АППАРАТ

FAVOURITE WM 300IG

Технические характеристики

Мощность:	5,2 кВт
Диапазон сварочного тока:	10-300 А
ПВ:	60 %
Диаметр электродов:	1,6-5 мм
Напряжение холостого хода:	65±5 В
Класс защиты:	IP 21
Легкий старт / ЖК дисплей / система антизалипания / термозащита / работа от пониженного напряжения	

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

FAVOURITE HP 2.003C

Технические характеристики

Мощность:	2,0 кВт
Частичная потребляемая мощность:	1,0 кВт
Максимальный номинальный ток:	9 А
Номинальная мощность в режиме вентиляции:	30 Вт
Производительность по воздуху, не мене:	230 м^3/час
Класс электрозащиты:	1 класс

W
2,0 кВт

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

FAVOURITE HP 3.003C

Технические характеристики

Мощность:	3,0 кВт
Частичная потребляемая мощность:	1,5 кВт
Максимальный номинальный ток:	13 А
Номинальная мощность в режиме вентиляции:	30 Вт
Производительность по воздуху, не мене:	230 м^3/час
Класс электрозащиты:	1 класс

W
3,0 кВт

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

FAVOURITE HP 5.003C

Технические характеристики

Мощность:	4,5 кВт
Частичная потребляемая мощность:	3 кВт
Максимальный номинальный ток:	20 А
Номинальная мощность в режиме вентиляции:	30 Вт
Производительность по воздуху, не мене:	230 м^3/час
Класс электрозащиты:	1 класс

W
4,5 кВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ

FAVOURITE TC 180/900

Технические характеристики	
Мощность:	900 Вт
Скорость вращения:	2800 об/мин
Диск:	180 мм
Водяное охлаждение диска:	да
Размер стола:	380*385 мм
Глубина реза под углом 90°:	35 мм
Глубина реза под углом 45°:	15 мм

W
900 Вт

2800 об/мин

Ø180 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА

FAVOURITE TC 200/1100

Технические характеристики	
Мощность:	1100 Вт
Скорость вращения:	2950 об/мин
Диск:	200 мм
Водяное охлаждение диска:	да
Размер стола:	500*335 мм
Глубина реза под углом 90°:	43 мм
В комплекте 2 диска:	алмазный/пильный по дереву

W
1100 Вт

2950 об/мин

Ø200 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ

FAVOURITE TC 1170/1200

Технические характеристики	
Мощность:	1200 Вт
Скорость вращения:	2950 об/мин
Диск:	230 мм
Водяное охлаждение диска:	да
Максимальная длина реза:	900 мм
Размер стола:	1170*394 мм
Глубина реза под углом 90°:	36 мм
Глубина реза под углом 45°:	29 мм

W
1200 Вт

2950 об/мин

Ø230 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

FAVOURITE BG 125/200

Технические характеристики

Мощность:	200 Вт
Частота оборотов:	2950 об/мин
Диаметр точильного камня:	125 мм

W
200 Вт

2950 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

FAVOURITE BG 150/280

Технические характеристики

Мощность:	280 Вт
Частота оборотов:	2950 об/мин
Диаметр точильного камня:	150 мм

W
280 Вт

2950 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

FAVOURITE BG 200/450

Технические характеристики

Мощность:	450 Вт
Частота оборотов:	2950 об/мин
Диаметр точильного камня:	200 мм

W
450 Вт

2950 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

FAVOURITE BG 75/150

Технические характеристики

Мощность:	150 Вт
Частота оборотов:	0-9900 об/мин
Параметры точильного камня:	75 мм*10 мм*10 мм
Регулировка оборотов:	да

W
150 Вт

0-9900
об/мин

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

FAVOURITE FBT 52

Технические характеристики

Объём двигателя:	52 см^3
Мощность:	2,9 л.с./2,45 кВт
Тип двигателя:	двухтактный
Скорость вращения:	2800-3200 об/мин
Ширина скашивания (нож/леска):	25,5 / 44 см
Диаметр режущей лески:	2,4 мм
Ёмкость топливного бака:	1,2 л

1,2 л

25,5 см

44 см

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

FAVOURITE FBT 56

Технические характеристики

Объём двигателя:	56 см^3
Мощность:	3,3 л.с./2,75 кВт
Тип двигателя:	двухтактный
Скорость вращения:	2800-3200 об/мин
Ширина скашивания (нож/леска):	25,5/44 см
Диаметр режущей лески:	2,4 мм
Ёмкость топливного бака:	1,2 л

1,2 л

25,5 см

44 см

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

БУЛАТ ДШБ Л 12/2

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	12 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	12 Нм
Ёмкость аккумулятора:	1,5 Ач
Скорость вращения:	0-400/0-1500 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	21+1
Блокировка шпинделя:	да
LED подсветка:	да
Индикатор заряда:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

12 В

LI-ION

12 Нм

АККУМУЛЯТОР

БУЛАТ ДШБ 12-888

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	12 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач

12 В

LI-ION

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

БУЛАТ ДШБ 12-777

Технические характеристики

Напряжение:	220 В
Тип аккумулятора:	Li-ion

220 В

LI-ION

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

БУЛАТ ДШБ Л 14,4/2

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	14,4 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	18 Нм
Ёмкость аккумулятора:	1,5 Ач
Скорость вращения:	0-400/0-1500 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	21+1
Блокировка шпинделя:	да
LED подсветка:	да
Индикатор заряда:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

АККУМУЛЯТОР

БУЛАТ ДШБ 14,4-888

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	14,4 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

БУЛАТ ДШБ 14,4-777

Технические характеристики

Напряжение:	220 В
Тип аккумулятора:	Li-ion

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

БУЛАТ ДШБ Л 18/2

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	18 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	24 Нм
Ёмкость аккумулятора:	1,5 Ач
Скорость вращения:	0-400/0-1500 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	21+1
Блокировка шпинделя:	да
LED подсветка:	да
Индикатор заряда:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

18 В

Li-ion

24 Нм

АККУМУЛЯТОР

БУЛАТ ДШБ 18-888

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	18 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач

18 В

Li-ion

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

БУЛАТ ДШБ 18-777

Технические характеристики

Напряжение:	220 В
Тип аккумулятора:	Li-ion

220 В

Li-ion

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

БУЛАТ ДШ 12Li

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	12 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	24 Нм
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Скорость вращения:	0-350/0-1350 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	18+1
LED подсветка:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

12 В

Li-ion

24 Нм

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

БУЛАТ ДШ 14,4Li

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	14,4 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	26 Нм
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Скорость вращения:	0-350/0-1350 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	18+1
LED подсветка:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

14,4 В

Li-ion

26 Нм

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЁРТ

БУЛАТ ДШ 18Li

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора:	18 В
Тип аккумулятора:	Li-ion
Крутящий момент:	30 Нм
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Скорость вращения:	0-350/0-1350 об/мин
Число ступеней крутящего момента:	18+1
LED подсветка:	да
2 аккумулятора в комплекте:	да
Время зарядки:	1 час
Упаковка:	кейс

18 В

Li-ion

30 Нм

СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЁРТ

БУЛАТ ДШС 600/2

Технические характеристики

Мощность:	600 Вт
Скорость вращения:	0-400/0-1400 об/мин
Кол-во скоростей:	2
Число ступеней крутящего момента:	23+1
Крутящий момент:	35 Нм
Максимальный диаметр сверления:	дерево/металл 20/10 мм

W
600 Вт

0-400/0-1400 об/мин

35 Нм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

БУЛАТ СТ 125/200

Технические характеристики

Мощность:	200 Вт
Частота оборотов:	2950 об/мин
Диаметр точильного камня:	125 мм

W
200 Вт

2950 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

БУЛАТ СТ 150/280

Технические характеристики

Мощность:	280 Вт
Частота оборотов:	2950 об/мин
Диаметр точильного камня:	150 мм

W
280 Вт

2950 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОЧИЛЬНЫЙ СТАНОК

БУЛАТ СТ 75/150

Технические характеристики

Мощность:	150 Вт
Частота оборотов:	0-9900 об/мин
Параметры точильного камня:	75 мм*10 мм*10 мм
Регулировка оборотов:	да

W
150 Вт

0-9900 об/мин

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫАЯ МАШИНА

БУЛАТ УШМ 900

Технические характеристики

Мощность:	900 Вт
Скорость вращения:	11000 об/мин
Диаметр диска:	125 мм
Регулировка оборотов:	нет

W
900 Вт

11000 об/мин

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫАЯ МАШИНА

БУЛАТ УШМ 950

Технические характеристики

Мощность:	950 Вт
Скорость вращения:	3000-11000 об/мин
Диаметр диска:	125 мм
Регулировка оборотов:	есть

W
950 Вт

3000-11000 об/мин

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫАЯ МАШИНА

БУЛАТ УШМ 1000

Технические характеристики

Мощность:	1000 Вт
Скорость вращения:	11000 об/мин
Диаметр диска:	125 мм
Регулировка оборотов:	нет

W
1000 Вт

11000 об/мин

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНЫАЯ МАШИНА

БУЛАТ УШМ 1200

Технические характеристики

Мощность:	1200 Вт
Скорость вращения:	3000-11000 об/мин
Диаметр диска:	125 мм
Регулировка оборотов:	есть

W
1200 Вт

3000-11000 об/мин

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ

БУЛАТ ПЭ 180/900

Технические характеристики

Мощность:	900 Вт
Скорость вращения:	2800 об/мин
Диск:	180 мм
Водяное охлаждение диска:	да
Размер стола:	380*385 мм
Глубина реза под углом 90°:	35 мм
Глубина реза под углом 45°:	15 мм

W
900 Вт

2800 об/мин

Ø180 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА

БУЛАТ ПЭ 200/1100

Технические характеристики

Мощность:	1100 Вт
Скорость вращения:	2950 об/мин
Диск:	200 мм
Водяное охлаждение диска:	да
Размер стола:	500*335 мм
Глубина реза под углом 90°:	43 мм
В комплекте 2 диска:	алмазный/пильный по дереву

W
1100 Вт

2950 об/мин

Ø200 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТКИ

БУЛАТ ПЭ 1170/1200

Технические характеристики

Мощность:	1200 Вт
Скорость вращения:	2950 об/мин
Диск:	230 мм
Водяное охлаждение диска:	да
Максимальная длина реза:	900 мм
Размер стола:	1170*394 мм
Глубина реза под углом 90°:	36 мм
Глубина реза под углом 45°:	29 мм

W
1200 Вт

2950 об/мин

Ø230 мм

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

БУЛАТ СА 3108 EVO

Технические характеристики

Мощность:	800 Вт
Диапазон рабочей температуры:	50°С-300°С
Время нагрева до рабочей температуры:	меньше 15 мин
Регулятор температуры:	да
Размер сменных насадок:	20, 25, 32 мм
Упаковка:	кейс

W 0,8 кВт

50-300°С

3 насадки

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

БУЛАТ СА 3116

Технические характеристики

Мощность:	1600 Вт
Диапазон рабочей температуры:	300°С
Время нагрева до рабочей температуры:	меньше 15 мин
Регулятор температуры:	нет
Размер сменных насадок:	20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
Упаковка:	кейс

W 1,6 кВт

300°С

6 насадок

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

БУЛАТ СА 3119

Технические характеристики

Мощность:	1900 Вт
Диапазон рабочей температуры:	50°С-300°С
Время нагрева до рабочей температуры:	меньше 15 мин
Регулятор температуры:	нет
Размер сменных насадок:	16, 20, 25, 32 мм
	2 ТЭН
Упаковка:	кейс

W 1,9 кВт

50-300°С

4 насадки

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

БУЛАТ СА 3121

Технические характеристики

Мощность:	2100 Вт
Диапазон рабочей температуры:	50°С-300°С
Время нагрева до рабочей температуры:	меньше 15 мин
Регулятор температуры:	да
Размер сменных насадок:	20, 25, 32, 40, 50, 63 мм
	2 ТЭН
Упаковка:	кейс

W 2,1 кВт

50-300°С

6 насадки

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

БУЛАТ Б 140

Технические характеристики

Мощность:	600 Вт
Объём барабана:	140 л
Материал венца:	чугун
Скорость вращения:	28 об/мин
Вес нетто:	43,8 кг

W
600 Вт

140 л

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

БУЛАТ Б 160

Технические характеристики

Мощность:	600 Вт
Объём барабана:	160 л
Материал венца:	чугун
Скорость вращения:	28 об/мин
Вес нетто:	49,6 кг

W
600 Вт

160 л

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

БУЛАТ Б 180

Технические характеристики

Мощность:	900 Вт
Объём барабана:	180 л
Материал венца:	чугун
Скорость вращения:	28 об/мин
Вес нетто:	52,5 кг

W
900 Вт

180 л

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

БУЛАТ Б 200

Технические характеристики

Мощность:	1000 Вт
Объём барабана:	200 л
Материал венца:	чугун
Скорость вращения:	28 об/мин
Вес нетто:	53,8 кг

W

1000 Вт

200 л

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

БУЛАТ Б 220

Технические характеристики

Мощность:	1000 Вт
Объём барабана:	220 л
Материал венца:	чугун
Скорость вращения:	28 об/мин
Вес нетто:	56,3 кг

W

1000 Вт

220 л

ВЕНЧИК ДЛЯ МИКСЕРА

БУЛАТ М 14

Технические характеристики

Диаметр:	100 мм
Хвостовик:	М 14